Официальный прайс-лист на автоматику ВFT с 01 сентября 2020г.

Указанные цены розничные в рублях.



ПРОДАЖА АВТОМАТИКИ ВFT ВО ВЛАДИМИРЕ +7 (905) 144-11-81

tuned to you					
Наименование товара/комплекта		Артикул	Позиции в комплекте	к*	Цена в Рублях
Откатные приводы					
DEIMOS BT A400*	400кг, 24В, 0,2 м/с, IP 44, режим калитки, автоматическое определение препятствий, встроенный приемник, 2-й радиоканал-только режим калитки.	P925222 00007	привод DEIMOS BT A400 с блоком управления	1	15255,0
DEIMOS BT A600*	600кг, 24B, 0,2 м/с, IP 44, режим калитки, автоматическое определение препятствий, встроенный приемник, 2-й радиоканал-только режим калитки.	P925224 00008	привод DEIMOS BT600 с блоком управления	1	16990,0
DEIMOS AC A800 *	800кг, 230В, 0,14 м/с, IP 44, режим калитки, встроенный 2-х канальный приемник, механическая муфта безопасности. Плавный пуск и замедление (электронный тормоз). Цветные колодки для подключения.	P925253 00010	привод DEIMOS 800 с блоком управления	1	23600,0
ARES BT A 1000*	1000кг, 24B, 0,15 м/с, режим калитки, встроенный 2-х канальный приемник, интенсивное использование.	P926189 00002	привод ARES BT A 1000 с блоком управления	1	25050,0
ARES BT A 1500 *	1500кг, 24В, 0,15 м/с, режим калитки, встроенный 2-х канальный приемник, интенсивное использование.	P926187 00002	привод ARES BT A 1500 с блоком управления	1	27970,0
ICARO SMART*	2000кг, 230В, 0,15 м/с, встроенный 2-х канальный приемник, редуктор в масляной ванне,промышленное использование. Разъем под платы расширения.	P925236 00002	привод ICARO SMART с блоком управления	1	37400,0
SP 3500 TRI*	3500кг, 400В, редуктор в масляной ванне, разъём для встраиваемого приёмника, скорость 10,5м/мин, вес привода 54кг, высокоинтенсивное использование. Зубчатая рейка CFZ6-D571491	P925207 00001	привод SP 3500 с блоком управления	1	148600,0
Скоростные откатные привода					
Скоростной DEIMOS BT A400*	300кг, 24В, 0,27 м/с, режим калитки, автоматическое определение препятствий, встроенный приемник, 2-й радиоканал-только режим калитки.	P925222 00003	привод DEIMOS BT400 с шестерней Z18	1	18300,0
Скоростной DEIMOS BT A600*	370 кг, 24В, 0,27 м/с, режим калитки, автоматическое определение препятствий, встроенный приемник, 2-й радиоканал-только режим калитки.	P925224 00003	привод DEIMOS BT600 с шестерней Z18	1	19900,0
Скоростной ARES VELOCE SMART BT A500	500кг,24В,скорость 25 м/мин 0,41 м/с,IP 44, интенсивное использование,режим калитки встроенный 4-х канальный приемник, D-Track. Разъем под платы расширения В ЕВА	P926198 00002	привод ARES VELOCE	1	36080,0
Скоростной ICARO VELOCE SMART AC A1000	1000кг, 230В,скорость 25 м/мин 0,41 м/с,IP 44, редуктор в масляной ванне,промышленное использование,режим калитки встроенный 4-х канальный приемник, D-Track и абсолютный энкодер для максимальной точности движения. Разъем под платы расширения В ЕВА	P925256 00002	привод ICARO VELOCE	1	49800,0
Откатные приводы серии ULTRA					
DEIMOS ULTRA BT U-Link A400*	400кг, 24В, IP44,0,2 м/с, эл. магнитные концевики, режим калитки, автоматическое определение препятствий, встроенный приемник, 2-й радиоканалтолько режим калитки. Разъем под платы расширения (типа В ЕВА).	P925221 00002	привод DEIMOS ULTRA ВТ 400 с блоком управления	1	18100,0
DEIMOS ULTRA BT U-Link A600*	600кг, 24В, IP44, 0,2 м/с, эл. магнитные концевики, режим калитки, автоматическое определение препятствий, встроенный приемник, 2-й радиоканалтолько режим калитки. Разъем под платы расширения (типа В ЕВА).	P925223 00002	привод DEIMOS ULTRA BT 600 с блоком управления	1	22050,0
ICARO ULTRA AC A2000*	2000кг, 230В, 0,15 м/с, IP55, эл. магнитные концевики, абсолютный инкодер, встроенный 4-х канальный приемник, редуктор в масляной ванне,промышленное использование. Разъем под платы расширения.	P925238 00002	привод ICARO ULTRA с блоком управления	1	38200,0
B-EBAWI-FI GATEWAY	плата WIFI управления автоматикой BFT через устройства на платформе Android и IOS, кол-во управляемых устройств без ограничения, (неограниченное количество пользователей IOS и Android с одинаковыми правами, или до 5 пользователей при одном администраторе (или установщике), открытие по GPS локации в IOS.	P111494	плата WIFI	1	8250,0

Аксессуары для откатных ворот и автоматики						
SP	пластиковая зубчатая рейка для откатных ворот (22x22,M4 с проушинами для крепления)	D221073	зубчатая рейка 1 метр	1		636,0
	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	зубчатая	рейка за 10 м	10		5724,0
CVZ-S	стальная зубчатая рейка CVZ-S для откатных ворот	N999320	зубчатая рейка 1 метр	1		670,0
£ 6 8	(30х8,М4 болты в комплекте)	зубчатая рейка за 10 м		10		6030,0
Линейные распашные приводы						
PHOBOS BT KIT A25*	Комплект - 2 привода PHOBOS BT A25, блок управления	R935302 00001	привод PHOBOS BT A25 блок управления	2		26950,0
D-TRACK)	24В THALIA , 2 пульта МІТТО2.		THALIA	1		
U-Link			пульт МІТТО 2	2		
The second second		R935309 00005	привод PHOBOS BT A40	2		35850,0
PHOBOS BT KITA40			блок управления ZARA BT L2	1		
FRA*	Комплект - 2 привода PHOBOS ВТ А40, блок управления 24В , лампа 24В, 2 пульта и фотоэлементы.		пульт MITTO 4	2		
A TALAK			лампа 24В с антеной	1		
D-TRACK			фотоэлементы проводные	1		
		R935310 00005	привод KUSTOS BT A40	2		41300,0
CT 3			блок управления ZARA BT L2	1		
KUSTOS BT KIT A40 FRA*	Комплект - 2 привода KUSTOS BT A40, блок управления 24В , лампа 24В, 2 пульта и фотоэлементы.		пульт MITTO 4	2		
The state of the s			лампа 24В с антеной	1		
D-TRACK			фотоэлементы проводные	1		
PHOBOS AC A50*	230V, по 2 мотора на одну створку до 1000кг, до 4м,	P935097 00002	привод PHOBOS AC A50	4	11600,0	64100,0
для больших ворот	Открытие наружу и вовнутрь от 101° до 118 Требуются механические упоры на открывание /закрывание.	D113833 00002 бло	блок управления RIGEL 6	1	17700,0	
PHOBOS BT A25*	24V, на одну створку до 400кг, до 2,5 м, 24B, разблокировка ключами (2 шт в комплекте), резиновая заглушка на разблокировку, эл.магнитные концевики. Открытие наружу и вовнутрь от 90° до 114°.	P935096 00002	привод PHOBOS BT A25	1		10210,0
PHOBOS BT A40*	24V, на одну створку до 500кг,до 4м, 24B, разблокировка ключами (2 шт в комплекте), резиновая заглушка на разблокировку, Эл.магнитные концевики. Открытие наружу и вовнутрь от 101° до 124°.	P935095 00002	привод PHOBOS BT A40	1		11600,0
KUSTOS BT A40*	24V, телескопический шток, ходовой винт в закрытом корпусе, IP44, на одну створку до 500кг,до 4м, разблокировка ключами (2 шт в комплекте), резиновая заглушка на разблокировку, Эл.магнитные концевики.Открытие наружу и вовнутрь от 103° до 126	P935100 00002	привод KUSTOS BT A40	1		13350,0
PHOBOS AC A50*	230V, на одну створку до 500кг, до 4м, разблокировка ключами (2 шт в комплекте), резиновая заглушка на разблокировку, Открытие наружу и вовнутрь от 101° до 118°. Требуются механические упоры на открывание /закрывание.	P935097 00002	привод PHOBOS AC A50	1		11600,0
Кронштейн крепления SFR-LB	кронштейн для монтажа линейных приводов BFT всех типов (электромеханические, гидравлические), длина до 155 мм, не требует сварочных работ, рекомендуем использовать с приложением Bft Easy Set App, бесплатно на Google Play, App Store.	N735002	Кронштейн	1		1300,0
Кронштейн крепления SFR B MURO	удлинённый кронштейн для монтажа линейных приводов BFT всех типов (электромеханические, гидравлические), длина до 225мм, не требует сварочных работ , рекомендуем использовать с приложением Bft Easy Set App, бесплатно на Google Play, App Store	N735003	Кронштейн	1		1800,0
THALIA LIGHT BTL2	24Vмаксимальная мощность 180W+180W, настройка по концевикам моторов или по дожиму в упор,автоматическое закрывание, встроенный 2-х канальный приёмник, второй канал для подключения любых внешних устройств, режим калитки, D-TRACK, обнаружение препятствий. Возможно подключение эл. мех. и эл. магнитных замков.Разъем U-LINK под платы расширения (типа В ЕВА).	D113745 00002	блок 24V для распашных моторов	1		9550,0

ZARA BT L2	24V настройка моторов по концевикам или в упор, автоматическое закрывание, встроенный 2-х канальный приёмник, второй канал для режима калитки, D-TRACK, обнаружение препятствий, подключение электрозамка.	D113796 00002	блок 24V для распашных моторов	1		9550,0
ALENA SW2	230V, блок управления одним или двумя моторами 230V, максимальная мощность каждого мотора 400W, настройка dip-переключатели, потенциометры, регулировка по времени, упору или концевикам на моторе (IGEA 230V), плавный пуск-замедление. автоматическое закрывание, встроенный 2-х канальный приёмник на 63 пульта, второй канал для подключения любых внешних устройств, режим калитки, обнаружение препятствий, возможно подключение эл. механических замков через плату МЕ.	D113811 00004	блок 230V для распашных моторов	1		6850,0
RIGEL6 U-Link	230V, универсальный блок управления элек.мех. и гидрав. распашными приводами на 230В. Возможно подключение 2-х моторов на 1 створку 600+600 Вт, плавное торможение и замедление, 2-х канальный приёмник, подключение электрозамка, пешеходный проход.	D113833 00002	блок 230V для распашных моторов	1		17700,0
THALIA P QSG U-Link	24V, максимальная мощность 240W+240W,три програмируемых контакта AUX,возможность управлять освещением через 2й радиоканал с выходной мощьностью до 5А, настройка по концевикам моторов или по дожиму в упор,автоматическое закрывание, встроенный 2-х канальный приёмник, второй канал для подключения любых внешних устройств, режим калитки, D-TRACK, обнаружение препятствий. Возможно подключение эл. мех. и эл. магнитных замков.Разъем U-LINK под платы расширения (типа В ЕВА), возможность подключения электрозамка без платы ME BT	D113747 00002	блок 24V для распашных моторов	1		16120,0
Рычажные распашные приводы						
Kit VIRGO SMART BT A20 *			привод VIRGO c б/у	1		40650,0
	до 200кг,до 2,5м, 24В, режим калитки, обнаружение	R930150 00001	привод VIRGO SQ	1		
U-Link	до 200кг,до 2,5м, 24в, режим калитки, оонаружение препятствий, встроенный 2-х канальный приемник. Открытие наружу и вовнутрь от 91° до 120°.		пульт MITTO 2	2		
	Эл.механический концевик. Комплект -2 привода,		лампа 24В	1		
	блок встроен, лампа, фотоэлементы, 2 пульта,.		фотоэлементы проводные	1		
VIRGO	до 200кг,до 2,5м, 24В,для одностворчатых ворот, режим калитки, обнаружение препятствий, встроенный 2-х канальный приемник. Открытие наружу и вовнутрь от 91° до 120°. Эл.механический концевик.	P930116 00002	привод VIRGO с блоком управления	1		26800,0
VIRGO для паркинга Комплект Т - образной стрелы	24В, для ограничения вьезда в зону паркинга, потолочный монтаж, Т-образная стрела опускается и поднимается под потолок о мотора, обнаружение препятствий, встроенный 2-х канальный приёмник.	P930116 00002	привод VIRGO с блоком управления	1	26800,0	
A DOME	в комплекте 2 стрелы по 2,3 м, светоотражающие наклейки(12шт)	RS728001	стрела шлагбаума ELL4	1	7770,0	38430,0
	пластиковые накладки РСАЗ	P120028 00001	пластик. накладки РСАЗ	1	3185,0	
	заглушка стрелы MOOVI	1100005 10005	заглушка стрелы	2	295,0	
	комплект крепежа	000	крепёж	1	380,0	
IGEA * промышленное использование	до 800кг, до 3,0 м, 230В, режим калитки, встроенный 2- х канальный приемник. Открытие вовнутрь от 91° до 125°. Эл.механические концевики.	P935065 00002	привод IGEA	1		19000,0
IGEA BT* промышленное использование Распашные приводы скрытой установки	до 800кг, до 3,0 м, 248, режим калитки, встроенный 2- х канальный приемник.Открытие и вовнутрь от 91° до 125°. Эл.механические концевики.	P935070 00002	привод IGEA BT	1		22130,0
таспашные приводы екрытой установки			привод ELI250	2	17705,0	65950,0
(Comme)	до 300кг, до 3,5 м, 230В, встроенный 2-х канальный	P930125 00002 N733397	универсальный корпус	2	9920,0	03730,0
EL1250 *	приемник, подземной установки.	N733392	разблокиратор	2	1925,0	
		D113811 00004	блок ALENA SW2	1	6850,0	

		до 200кг, до 24В, планетарный редуктор, скрытый	R930138 00002	привод HIDE SW	2]	по запросу
KIT HIDE SW*		монтаж в столбы ворот, диаметр 80мм, встроенный 2-х канальный приемник, требуется электрозамок.	D113742 00002	блок LIBRA CB HIDE	1		
Гидравлические ра	спашные приводы для инт	енсивного использования					
GIUNO ULTRA BT A20*		до 300кг на створку или до 2 м, 24В, гидравлическая блокировка на открытие-закрытие, эл. Магнитные концевики, (зимнее исполнение: работа до - 40°C).	P935105 00001	привод GIUNO ULTRA BT A20	2	30450,0	77020,0
A20 ·	U-Link	Открытие вовнутрь и наружу от 90 до 110.	D113747 00002	блок THALIA P QSG	1	16120,0	
GIUNO ULTRA BT		до 300кг на створку и до 5 м, до 800кг на створку и до 2 м, 24В, гидравлическая блокировка на открытие-	P935106 00001	привод GIUNO ULTRA BT A50	2	31920,0	79960,0
A50*	U-Link	закрытие, эл. Магнитные концевики, (зимнее исполнение: работа до - 40°C). Открытие вовнутрь и наружу от 90° до 110°. При створке более 3м требуется эл. мех или эл. магнитный замок.	D113747 00002	блок THALIA P QSG	1	16120,0	
	54	до 500кг на створку, до 7 м, 230В, требуется внешние упоры и эл. мех или эл. магнитный замок,	P935060 00004	привод P7 WINTER	2	48500,0	117550,0
P7 WINTER*		рекомендуется включить функцию дожима в упор, (зимнее исполнение: работа до -40°C). Открытие вовнутрь и наружу от 90° до 128°.	D111013	плата МЕ для электрозамка	1	2850,0	
Viuspones al III iă 6 ac		WWW 112 220P	D113833 00002	RIGEL6	1	17700,0	
	ок управления для автомат х моторов рулонных ворот или ролля	ики на 2506 ет, осевых приводов секционных ворот с механическими к	онцевиками.				
ELMEC1		блок управления на один мотор 230В, 5 А, кнопки управления на блоке вниз, вверх, стоп. Возможно подключение фотоэлементов.	D113612 00001	блок управления ELMEC 1	1		2135,0
ELMEC1*		встроенный радиоприемник на 128 пульта, кнопки управления на блоке вниз, вверх, стоп.	D113612 00001R	блок управления ELMEC 1 со встроенным двухканальным приёмником	1		4000,0
Калиточный рычаж	ный привод						
E5 BT A 12		до 80 кг, до 1,2 м, 24В, требуется эл.замок и упор на закрывание. Открытие вовнутрь и наружу от 90° до 130°, скорость открывания на 90 Гр от 4,5 до 6,5 сек,	<u>P930027 00003</u>	привод Е5	1	19005,0	28555,0
	_	абсолютный энкодер, плавный пуск и замедление. Требуются удлиненный или скользящий рычаг.	D113745 00002	блок THALIA	1	9550,0	
E5 BT A 18		до 100 кг, до 1,8 м, 24В, требуется эл.замок и упор на закрывание. Открытие вовнутрь и наружу от 90 до 130 г. скорость открывания на 90 Гр от 14 сек, абсолютный	P930027 00001	привод Е5	1	20645.00	30195.0
		энкодер, плавный пуск и замедление. Требуются удлиненный или скользящий рычаг.	D113745 00002	блок THALIA	1	9550,0	
Дополнительные а	ксессуары для калиточного	привода					
N734921	-	комплект удленнённых рычагов, до 90 град	N734921	рычаг	1		1550,0
N735057		комплект скользящих рычагов. До 130 град, для ограниченного пространства и компактного монтажа.	N735057	рычаг	1		6800,0
Приводы гаражных	ворот						
Wit DOTTICE III		до 13кв.м стандартного подъема ворот**, 24В, высота ворот до 2,4м, тяговое усилие 850Н, скорость открытия/закрытия 240 ММ/СеК. высота привода с	8810023 00043	BOTTICELLI SMART BT A850	1	11435,0	14420,0
Kit BOTTICELLI SMART BT A 850*	U-Link	рейкой h 115мм.U-Link, D-track, быстрая настройка с пульта управления,встроенный 4-х канальный		брелок МІТТО2	1		
D-TRACK	Al I	приемник до 63 пультов) возможно: удлинение рейки с РВЕ, опция аварийное питание CB EOS.	P115036 00001	BIN 650-850 CATENA L=2900	1	2985,0	
		до 13кв.м стандартного подъема ворот**, 24В, высота ворот до 3,0м, тяговое усилие 850Н, скорость	0040022 00042	BOTTICELLI SMART BT A850	1	11425.0	15585,0
Kit BOTTICELLI SMART BT A 850*		открытия/закрытия 240 мм/сек. высота привода с рейкой h 115мм.U-Link, D-track, быстрая настройка с пульта МІТТО,встроенный 4-х канальный приемник до	8810023 00043	брелок МІТТО2	1	11435,0	
D-TRACK		63 пультов), возможно: удлинение рейки с РВЕ, опция аварийное питание СВ ЕОЅ.	P115036 00002	BIN 650-850 CATENA L=3500	1	4150,0	
BOTTICELLI U- SMART BT A 1250*	Link	до 16 кв.м стандартного подъема ворот**, 24В, высота ворот до 3,0м, тяговое усилие 1250 Н, скорость открытия/закрытия 190 мм/сек. высота привода с рейкой h 115мм.U-Link, D-track, быстрая настройка с	P915213 00002	BOTTICELLI SMART BT A 1250	1	13960,0	19630,0
D-TRACK		пульта МІТТО,встроенный 4-х канальный приемник до 63 пультов),возможно: удлинение рейки с РВЕ, опция аварийное питание СВ EOS.	P115035 00002	BIN 1250 CATENA L=3500	1	5670,0	
B-EBA WI-FI GATEWAY	B-EBA	плата WIFI управления автоматикой BFT через устройства на платформе Android и IOS, кол-во управляемых устройств без ограничения, (неограниченное количество пользователей IOS и Android с одинаковыми правами, или до 5 пользователей при одном администраторе (или установщике), открытие по GPS локации в IOS.	P111494	плата WIFI	1		8250,0

Аксессуары для гаражных ворот						
РВЕ	удлинитель 1 метр любых профилей серии BIN CATENA (привода BOTTICELLI, EOS120).	N733391	удлинитель	1		2820,0
SET/S	замок разблокировки с ключом для секционных ворот до 2,4м, тросик, ключи и метизы для крепежа в комплекте.	N733069	замок разблокировки с ключом	1		2935,0
CMS	замок разблокировки с ключом для секционных ворот до 4 м, замок PZ + трос 5 м + ключи 5 шт.	CMS	устройство для разблокировки	1		2563,0
Осевые приводы для промышленных секцио	нных ворот					
ARGO BT A20	248, 55 Нм, 30 об/мин, IP40, до 17 кв.м стандартного подъема ворот**, концевые положения абсолютный энкодер, быстрая настройка с пульта, встроенный 4-х канальный приемник (до 63 пультов), пешеходный проход, быстрая разблокировка 2-мя шнурами, возможность подключения аварийного питания.	P925258 00002	ARGO BT A20 со встроенным блоком управления	1		29190,0
ARGO BT A35	24В, 80 Нм, 18 об/мин, до 35кв.м стандартного подъема ворот**, IP40, встроенный 2-х канальный приемник, возможность подключения аварийного питания. Требуется дополнительная разблокировка RCA, RCAL.	P925260 00002	привод ARGO BT A35 со встроеннымблоком управления %	1		35600,0
/	230B, 70 Hм, 24 об/мин, до 25кв.м стандартного	P925203 00006	привод PEGASO BCJA	1	40100,0	41780,0
РЕGASO BCJA 230 V с панелью управления	голь, 70 гм, 24 обумин, до 25кв.м стандартного подъема ворот**, ED=30%, IP54, ручной цепной редуктор, возможность подключения фотоэлементов (функция СТОП). Редуктор в маслянной ванне, рабочий диапазон от -10 гр до +50 гр	D121619	230 V трёхкнопочная панель управления	1	1680,0	
	Комплект - 2308. 70 Нм. 24 об/мин. до 25кв м		привод PEGASO BCJA 230 V			45400,0
KIT PEGASO BCJA	Комплект - 230В, 70 Нм, 24 об/мин, до 25кв.м стандартного подъема ворот**, ED=30%, IP54. ручной цепной редуктор,блок управления ELMEC 1 со		плата интерфейса	1		
230 V с блоком	встроенным двухканальным приёмником,	RS925203 00006	Кабель мотора	1		
управления ELMEC1	возможность подключения фотоэлементов. Редуктор в маслянной ванне, рабочий диапазон от -10 гр до +50 гр.	В	блок управления ELMEC1 со встроенным двухканальным приёмником	1		
	380B, 100 Hm, 24 об/мин, до 45кв.м стандартного подъема ворот**, ED=60%, IP54, ручной цепной		привод PEGASO BCJA 380 V	1	45680,0	47300,0
РЕGASO BCJA 380 V с панелью управления	редуктор, возможность подключения фотоэлементов. Редуктор в маслянной ванне, рабочий диапазон от -10 гр до +50 гр.	RS925203 00007	трёхкнопочная панель управления	1	1680,0	
PEGASO BCJA 380V с блоком LEO B CBB	380В, 100 Нм, 24 об/мин, до 45кв.м стандартного подъема ворот**, ED=60%, IP54, ручной цепной редуктор, возможность подключения фотоэлементов и установки встраиваемого приемника CLONIX2.	RS925203 00005	привод PEGASO BCJA 380 V	1	45680,0	60500,0
	Редуктор в маслянной ванне, рабочий диапазон от -10 гр до +50 гр. ¾		блок управления LEO В СВВ	1	15000,0	
CLONIX 2/128	встраиваемый 2х-кан. радиоприёмник, 433МГц, до 128 пультов. %	D111662	2-х канальный радиоприемник	1		1860,0
LEO B CBB	380V для двигателя с энкодером, мощностью не более 980W.Кнопки управления на корпусе, пешеходный проход. Возможность подключения фотоэлементов и установки встраиваемого приемника CLONIX2.	D113768 00002	блок управления LEO В СВВ	1		15000,0
Удлинитель цепи	цепь 4 метра для моторов PEGASO.	N999468	цепь	1		950,0
Приводы для складчатых ворот типа "2+2", п						
IGEA LB*	230В, до 250кг, телескопический рычаг, режим калитки, встроенный 2-х канальный приемник.	P935077 00001	привод IGEA LB для складчатых ворот	1		31200,0
FORB	230В, до 380кг, мощность 250W, степень зашиты IP57, время отк/закр 25 сек,высокоинтенсивный гидравлический привод для складчатых ворот, гидрозамок на отк/закр, защита от защемления.	P935017 00001	FORB привод для складчатых ворот	1		49000,0
RIGEL6 U-Link	230V, универсальный блок управления элек.мех. и гидрав. распашными приводами на 230В. Возможно подключение 2-х моторов на 1 створку 600+600 Вт, плавное торможение и замедление, 2-х канальный приёмник, подключение электрозамка, пешеходный проход.	D113833 00002	RIGEL6 универсальный блок	1		17700,0

ALENA SW2 Аксессуары для промышленных приводов	230V, блок управления одним или двумя моторами, максимальная мощность каждого мотора 400W, настройка dip-переключатели, потенциометры, регулировка по времени, упору или концевикам на моторе (IGEA 230V), плавный пуск-замедление. автоматическое закрывание, встроенный 2-х канальный приёмник на 63 пульта, второй канал для подключения любых внешних устройств, режим калитки, обнаружение препятствий	D113811 00004	блок ALENA	1	6850,0
RCAL	тросик разблокировки 7м.	N733422	тросик разблокировки	1	2705,0
COR 30	цепь 1 шт + звездочка вала 30 зубьев 1 шт.	N733148	звездочка и цепь	1	2830,0
PIG 18	адаптер вала двигателя со звёздочкой 18 зубьев.	N733339	адаптер вала	1	2600,0
ADA	адаптер вала 1" 1/4.	N733449	адаптер вала	1	3380,0
Элементы радиоуправления с роллинг - кодо	M.				
MITTO B RCB 02 R1	2x-кан., 433МГц. Динамический код, дальность 50/100 метров.	D111904	брелок-передатчик	1	1000,0
~			шт дополнительная дка 10%	100	90000,0
MITTO B RCB 04 R1	4х-кан., 433МГц. Динамический код, дальность 50/100 метров.	D111906	брелок-передатчик	1	1150,0
MITTO2 Replay	2х-кан., 433МГц, клонируемый.	D111905	брелок-передатчик клонируемый	1	1400,0
CLONIX2E	внешний 2х-кан. радиоприёмник, 433МГц, до 128 пультов, напряжение питания 12-28 V, IP54.	D113674 00001	2-х канальный радиоприемник	1	4190,0
MIME	компактный внешний 2х-кан. радиоприёмник, 433МГц, 30 пультов. Возможно подключение 2х светильников мощностью до 1,25 кВт или один мотор для роллет 1,25 кВт или блок управления любого производителя.	D113824	внешний 2-х канальный радиоприемник	1	5425,0
CLONIX 2/128	встраиваемый 2х-кан. радиоприёмник, 433МГц, до 128 пультов. ¾	D111662	2-х канальный радиоприемник	1	1860,0
CLONIX 2/2048	встраиваемый 2х-кан. радиоприёмник, 433МГц, до 2048 пультов. ¾	D111664	2-х канальный радиоприемник	1	6975,0
RAU	переходник для проводного соединения встроенного приемника CLONIX с любой автоматикой.	P111449	переходник приемника	1	1100,0
B EBA RTS	плата расширения В EBA RTS для автоматики BFT через устройства управления SOMFY RTS, CONNEXOON RTS, TAHOMA RTS, со всех пультов SOMFY RTS	P111716	плата расширения В EBA RTS	1	3019,0
CLONIX 4 RTE	Внешний 4х-кан. радиоприёмник, 433МГц, до 128 пультов, напряжение питания 230V, IP54. Подключение освещения на каждый канал до 2,5 кВт (до 16A).	D113718 00002	4-х канальный радиоприемник	1	5595,0
МОР	плата расширения для приемника RTD-CA	D111713 00001	переходник приемника	1	356,0
AEL 433	внешняя антенна 433МГц, для увеличения дальности приёма.	D113632	антенна с кабелем 4м	1	1616,0
Элементы управления автоматикой BFT					
Q.ВО КЕY	ключ-выключатель накладной, в комплекте 2 ключа.	P121022	ключ-выключатель	1	1570,0
SELETTO	цифровая встраиваемая кодовая панель, проводная. Антивандальный металлический корпус, кнопки из нержавеющей стали + SCS Wiegand интерфейс подключения к автоматике.	P121012	кодонаборная панель	1	1580,0
SELETTO E	цифровая накладная кодовая панель, проводная. Антивандальный металлический корпус, кнопки из нержавеющей стали + SCS Wiegand интерфейс подключения к автоматике.	P121013	кодонаборная панель	1	1780,0
SCS-WEI	wiegand интерфейс подключения к автоматике без разъема U-Link	P111408	плата SCS Wiegand	1	1170,0

_						_
B EBA WIE	The same of the sa	Wiegand интерфейс подключения к автоматике с разъемом U-Link	P111467	плата В EBA WIE	1	3350,0
sos	Ooso S	акустический детектор сирен экстренных служб для управления k.,jq автоматикой.	394200	акустический детектор экстренных служб	1	по запросу
SPC		2х-кнопочный выключатель, накладной, кнопки Старт (H.O.) - Стоп (H.3.).	D121611	выключатель кнопочный на 2 кнопки	1	1350,0
SPC3	*	Зх-кнопочный выключатель, накладной, кнопки Верх (Н.О.) - Стоп (Н.З.) - Вниз (Н.О.).	D121619	выключатель кнопочный на 3 кнопки	1	1680,0
RME 1 BT		1 канальный магнитодетектор обнаружения транспортных средств, 24B.	P111274	магнитодетектор	1	14200,0
RME 2		2 канальный магнитодетектор обнаружения транспортных средств, 230В.	P111001 00003	магнитодетектор	1	15300,0
Элементы безопасности І	BFT					
DESME A 15		фотоэлементы (проводные), 24В, дальность до 30м.	P111526	комплект фотоэлементов	1	2635,0
СОМРАСТА А 20	18	фотоэлементы (проводные), 24В, дальность до 20м.Поворотная линза.Только вертикальный монтаж.IP44.	P111782	комплект фотоэлементов	1	АКЦИЯ 2460,0
THEA A 15	O D	фотоэлементы со встроенными сигнальными огнями(проводные), 24В, дальность до 30м.	P111528	комплект фотоэлементов	1	4545,0
CD15 RS	II	комплект из 2-х стоек для фотоэлементов (RAL 7015), стальная антивандальная 50х50 мм, высота 500 мм.	RS903005	стойки фотоэлементов	2	3580,0
		Батарея аккумуляторная литий-ионная	N999465	батарейка	1	535,0
комплект	>	беспроводные фотоэлементы,	P111391	фотоэлементы	1	6885,0
CELLULA RFL		24В, дальностьдо 12м + отражатель CELLULA RFLP.	P111398	отражатель	1	
S RFLP		отражатель в корпусе CELLULA RFLP	P111409	отражатель в корпусе	1	1170,0
CS15 RS	Ī	стойка стальная с козырьком под считыватели, выключатели с ключом, кодовые замки, регулируемая по высоте 900+700 мм	RS120024	стойка регулируемая	1	7160,0
RADIUS LED BT A R1		сигнальная лампа LED (светодиодная) 24В с антенной.	D114093 00003	сигнальная лампа 24B с антенной	1	2350,0
RADIUS LED BT A RO		сигнальная лампа LED (светодиодная) 24В без антенны.	D114094 00003	сигнальная лампа 24B без антенны	1	1640,0
RADIUS LED AC A R1		сигнальная лампа LED (светодиодная) 230В с антенной.	D114093 00002	сигнальная лампа 230B с антенной	1	2135,0
RADIUS LED AC A RO	Lords Dissessant	сигнальная лампа LED (светодиодная) 230В без антенны.	D114094 00002	сигнальная лампа 230B без антенны	1	1530,0
B LTA230	of Schooling	сигнальная лампа 230В с антенной.	D113748 00002	сигнальная лампа 230B с антенной	1	2135,0
R02		кронштейн для крепления ламп типа LTA к стене	P123025	кронштейн сигн. лампы В LTA	1	400,0
PARKY LIGHT		Светофор 2-х секционный красный/зеленый, лампы накаливания, 220 В. Линза Ø100 мм, регулируемые кранштейны в горизонтальной плоскости под углом до 200° с шагом 3°. Алюминиевый корпус. Цвет черный	D121458	светофор	1	8700.0
Прочие аксессуары для а	втоматики BFT					
ME BT		устройство для подключения электрозамка ЕСВ к блоку THALIA (24B).	D111761	устройство для подключения э/замка	1	1235,0
МЕ	Con	устройство для подключения электрозамка ЕСВ к блоку ALENA SW2 (230B).	D111013	устройство для подключения э/замка	1	2850,0
		•				

ECB	вертикальный электрический замок, 12/24 В, двухцилиндровый,под распашные ворота толщиной до 70мм	D121018	замок	1	5250,0
SSR5	плата подогрева и управления светофором	D111704	SSR5 плата подогрева и управления светофором	1	2360,0
cls	ключ трехгранный для разблокировки приводов. Длина 54мм.	D610180	трехгранный ключ	1	100,0
Батареи аварийного питания					
CB EOS	EOS и BOTTICELLI (плата VENERE D).	P125006	аварийное питание	1	5695,0
SL BAT2	DEIMOS BT A/ARES BT A 1000	P125035	аварийное питание	1	5590,0
ввт ват	THALIA	P125020	аварийное питание	1	13630,0
ВТ ВАТ2	ARES 1000/1500.	P125009	аварийное питание	1	6915,0
вт ват	ARGO/ARGO G	P125005	аварийное питание	1	6815,0
GIOTTO	GIOTTO 30/50	P120017	аварийное питание	1	6870,0
VIRGO BAT	VIRGO	P125008	аварийное питание	1	6200,0
BATT DK STOPPY	STOPPY	303288-U	аварийное питание	1	23255,0
Автоматические шлагбаумы					
МООVI 30* двигатель 230В, открытие 4 с,	КОМПЛЕКТ ШЛАГБАУМА МООVI30 КІТ СО СТРЕЛОЙ 3,2 м ОВАЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ	RS940062 00006	тумба MOOVI30	1	50500,0
встроенный 2-х канальный			крепление + кожух	1	
приемник			стрела 3,2м	1	
			монтажное основание	1	
			фотоэлементы DESME	1	
	комплект шлагбаума мооvi30 кіт	RS940062 00003	тумба MOOVI30	1	51500,0
	СО СТРЕЛОЙ 4,6 м ОВАЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ		крепление + кожух	1	
			стрела 4,6м	1	
			монтажное основание	1	
			фотоэлементы DESME	1	
	комплект шлагбаума мооvi30 кіт	RS940062 00005	тумба MOOVI30	1	53500,0
	С ПРЯМОУГОЛЬНОЙ СТРЕЛОЙ 3,2 м		крепление + кожух	1	
			стрела 3,2 м	1	
	пластиковая накладка СВЕРХУ И СНИЗУ стрелы		пластик. накладки РСАЗ	1	
	подсветка стрелы в качестве опции		фотоэлементы DESME	1	
			монтажное основание	1	
	КОМПЛЕКТ ШЛАГБАУМА МООVI30 КІТ	DC0400C2 CCCC			5,500.0
	С ПРЯМОУГОЛЬНОЙ СТРЕЛОЙ 4,6 м	RS940062 00004	тумба MOOVI30	1	56500,0
			крепление + кожух стрела 4,6 м	1	
	пластиковая накладка <mark>СНИЗУ стрелы</mark>		пластик.накладки РСАЗ	1	
1	1		-	 	1
	подсветка стрелы в качестве опции		фотоэлементы DESME	1	
	подсветка стрелы в качестве опции		фотоэлементы DESME монтажное основание	1	

			P940062 00002	тумба MOOVI30	1	43020,0	50650,0
	H	со стрелой 3,2 м овального сечения 70х35ммбез	N999507		1	<u> </u>	30030,0
	E	пластиковых накладок, функция "антиветер", светоотражающие наклейки (12шт).		крепление + кожух		3000,0	
			RS728024	стрела 3,2м	1	4630,0	
	K	со стрелой 4,6 м овальногосечения 70х35мм без	P940062 00002	тумба MOOVI30	1	43020,0	51920,0
	0	пластиковых накладок, функция "антиветер", светоотражающие наклейки (12шт).	N999507	крепление + кожух	1	3000,0	
	M	coerso panalogne naisteniii (2221).	RS728021	стрела 4,6м	1	5900.0	
	П		P940062 00002	тумба MOOVI30	1	43020,0	54535,0
	Л	со стрелой 3,2 м прямоугольного сечения 70х35мм с пластиковыми накладками снизу и сверху стрелы,	N999507	крепление + кожух	1	3000,0	
	E	светоотражающие наклейки (12шт).	RS728023	стрела 3,2 м	1	5330.00	
	K		P120028 00001	пластик. накладки РСАЗ	1	3185,0	
	T	со стрелой 4,6 м прямоугольной, с наклейками (12шт) и пластиковыми накладками красного цвета снизу	P940062 00002	тумба MOOVI30	1	43020,0	59975,0
	Ы	стрелы, подсветка стрелы в качестве опции.	N999507	крепление + кожух	1	3000,0	
			RS728001	стрела 4,6 м	1	7770.0	
			P120028 00001	пластик. накладки РСАЗ	1	3185,0	
MOOVI 60*	двигатель 230B, открытие 8 с, до 600 циклов в сутки,	КОМПЛЕКТ ШЛАГБАУМА MOOVI60 KIT С ПРЯМОУГОЛЬНОЙ СТРЕЛОЙ 6,4 м	RS940065 00006	тумба MOOVI	1		58000,0
	встроенный 2-х канальный	БЕЗ пластиковых накладкок		крепление + кожух	1		
	приемник	Рекомендуется опора под стрелу !!!		стрела 6,4м	1		
		1		фотоэлементы DESME	1	1	
				монтажное основание	1		
		КОМПЛЕКТ ШЛАГБАУМА MOOVI60 KIT СО СТРЕЛОЙ 6,4 м ОВАЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ	RS940065 00002	тумба MOOVI	1		57000,0
				крепление + кожух	1	-	
		Рекомендуется опора под стрелу !!!		стрела 6,4м	1	-	
				фотоэлементы DESME	1		
*				монтажное основание	1		
		КОМПЛЕКТ ШЛАГБАУМА MOOVI60 KIT С ПРЯМОУГОЛЬНОЙ СТРЕЛОЙ 6,4 м	RS940065 00005	тумба MOOVI	1		61000,0
	1			крепление + кожух	1		
	1			стрела 6,4 м	1	-	
	4	пластиковая накладка снизу стрелы		пластик. накладки РСАЗ	1		
		Рекомендуется опора под стрелу !!!		фотоэлементы DESME	1		
		Рекомендуется опора под стрелу !!!		фотоэлементы DESME	1		
	H	Рекомендуется опора под стрелу !!! со стрелой 6,4 м овальногосечения 70х35мм без	P940065 00002			45100,0	57350,0
	H E	со стрелой 6,4 м овальногосечения 70х35мм без пластиковых накладок, функция "антиветер",	P940065 00002 N999507	монтажное основание	1	45100,0 3000,0	57350,0
		со стрелой 6,4 м овальногосечения 70х35мм без		монтажное основание тумба МООVI	1		57350,0
	E	со стрелой 6,4 м овальногосечения 70х35мм без пластиковых накладок, функция "антиветер", светоотражающие наклейки (18шт).	N999507	монтажное основание тумба МООVI крепление + кожух	1 1 1	3000,0	57350,0 58760,0
	E K	со стрелой 6,4 м овального сечения 70х35мм без пластиковых накладок, функция "антиветер", светоотражающие наклейки (18шт).	N999507 RS728022	монтажное основание тумба МООVI крепление + кожух стрела 6,4м	1 1 1 1	3000,0 9250.0	
	Е К О	со стрелой 6,4 м овальногосечения 70х35мм без пластиковых накладок, функция "антиветер", светоотражающие наклейки (18шт).	N999507 RS728022 P940065 00002	монтажное основание тумба МООVI крепление + кожух стрела 6,4м тумба МООVI 60	1 1 1 1	3000,0 9250.0 45100,0	
	Е К О М	со стрелой 6,4 м овального сечения 70х35мм без пластиковых накладок, функция "антиветер", светоотражающие наклейки (18шт).	N999507 RS728022 P940065 00002 N999507	монтажное основание тумба МООVI крепление + кожух стрела 6,4м тумба МООVI 60 крепление + кожух	1 1 1 1 1	3000,0 9250.0 45100,0 3000,0	
	Е К О М	со стрелой 6,4 м овальногосечения 70х35мм без пластиковых накладок, функция "антиветер", светоотражающие наклейки (18шт). со стрелой 6,4 м прямоугольной без пластиковых накладок, светоотражающие наклейки (18шт).	N999507 RS728022 P940065 00002 N999507 RS728002	монтажное основание тумба MOOVI крепление + кожух стрела 6,4м тумба MOOVI 60 крепление + кожух стрела 6,4 м	1 1 1 1 1	3000,0 9250.0 45100,0 3000,0 10660,0	58760,0
	Е К О М П Л Е К	со стрелой 6,4 м овальногосечения 70х35мм без пластиковых накладок, функция "антиветер", светоотражающие наклейки (18шт). со стрелой 6,4 м прямоугольной без пластиковых накладок, светоотражающие наклейки (18шт).	N999507 RS728022 P940065 00002 N999507 RS728002 P940065 00002	монтажное основание тумба МООVI крепление + кожух стрела 6,4м тумба МООVI 60 крепление + кожух стрела 6,4 м тумба МООVI 60	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	3000,0 9250.0 45100,0 3000,0 10660,0 45100,0	58760,0
	Е К О М П Л Е К Т	со стрелой 6,4 м овальногосечения 70х35мм без пластиковых накладок, функция "антиветер", светоотражающие наклейки (18шт). со стрелой 6,4 м прямоугольной без пластиковых накладок, светоотражающие наклейки (18шт).	N999507 RS728022 P940065 00002 N999507 RS728002 P940065 00002 N999507 RS728002	монтажное основание тумба МООVI крепление + кожух стрела 6,4м тумба МООVI 60 крепление + кожух стрела 6,4 м тумба МООVI 60 крепление + кожух стрела 6,4 м	1 1 1 1 1 1 1 1 1	3000,0 9250.0 45100,0 3000,0 10660,0 45100,0 3000,0 10660,0	58760,0
	Е К О М П Л Е К	со стрелой 6,4 м овальногосечения 70х35мм без пластиковых накладок, функция "антиветер", светоотражающие наклейки (18шт). со стрелой 6,4 м прямоугольной без пластиковых накладок, светоотражающие наклейки (18шт).	N999507 R5728022 P940065 00002 N999507 R5728002 P940065 00002 N999507	монтажное основание тумба МООVI крепление + кожух стрела 6,4м тумба МООVI 60 крепление + кожух стрела 6,4 м тумба МООVI 60 крепление + кожух стрела 6,4 м	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	3000,0 9250.0 45100,0 3000,0 10660,0 45100,0 3000,0 10660,0 3185,0	58760,0 61945,0
МООVI 30S * скоростной	Е К О М П Л Е К Т	со стрелой 6,4 м овальногосечения 70х35мм без пластиковых накладок, функция "антиветер", светоотражающие наклейки (18шт). со стрелой 6,4 м прямоугольной без пластиковых накладок, светоотражающие наклейки (18шт). со стрелой 6,4 м прямоугольной, с наклейками (18шт) и пластиковыми накладками красного цвета только снизу стрелы, подсветка стрелы в качестве дополнительной опции. двигатель 230в, встроенный 2-х канальный приемник, скоростное открытие 1.5 с, до 3000 циклов в сутки, с наклейками(6 шт), пластиковые накладки сверху и снизу стрелы, подсветка стрелы в качестве	N999507 RS728022 P940065 00002 N999507 RS728002 P940065 00002 N999507 RS728002 P120028 00001	монтажное основание тумба МООVI крепление + кожух стрела 6,4м тумба МООVI 60 крепление + кожух стрела 6,4 м тумба МООVI 60 крепление + кожух стрела 6,4 м пластик. накладки РСАЗ	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	3000,0 9250.0 45100,0 3000,0 10660,0 45100,0 3000,0 10660,0 3185,0	58760,0
	Е К О М П Л Е К Т	со стрелой 6,4 м овальногосечения 70х35мм без пластиковых накладок, функция "антиветер", светоотражающие наклейки (18шт). со стрелой 6,4 м прямоугольной без пластиковых накладок, светоотражающие наклейки (18шт). со стрелой 6,4 м прямоугольной, с наклейками (18шт) и пластиковыми накладками красного цвета только снизу стрелы, подсветка стрелы в качестве дополнительной опции. двигатель 230В, встроенный 2-х канальный приемник, скоростное открытие 1.5 с, до 3000 циклов в сутки, с наклейками(6 шт), пластиковые накладки сверху и	N999507 R5728022 P940065 00002 N999507 R5728002 P940065 00002 N999507 R5728002 P120028 00001 P940064 00002	монтажное основание тумба МООVI крепление + кожух стрела 6,4м тумба МООVI 60 крепление + кожух стрела 6,4 м тумба МООVI 60 крепление + кожух стрела 6,4 м	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	3000,0 9250.0 45100,0 3000,0 10660,0 45100,0 3000,0 10660,0 3185,0	58760,0 61945,0

	двигатель 24В, открытие 4 с, до	КОМПЛЕКТ ШЛАГБАУМА GIOTTO BT A30 U					
	3000 циклов в сутки, интенсивного использования,плавный		RS940078 00003	тумба GIOTTO BT A30U	1		72400,0
GIOTTO BT A30 U *	пуск,ускорение/замедление, возможна синхронная работа 2-х			крепление + кожух	1		
U-Link	шлагбаумов с платой B-EBA RS485 LINK.			стрела 3,2м	1		
0-2				пластик.накладки РСАЗ			
				фотоэлементы СОМРАСТА	1		
				монтажное основание	1		
		КОМПЛЕКТ ШЛАГБАУМА GIOTTO BT A30 U С ПРЯМОУГОЛЬНОЙ СТРЕЛОЙ 4,6 м	RS940078 00004	тумба GIOTTO BT A30U	1		75700,0
- i				крепление + кожух	1		
				стрела 4,6 м	1		
		пластиковая накладка снизу стрелы		пластик.накладки РСАЗ	1		
		подсветка стрелы в качестве опции		фотоэлементы СОМРАСТА	1		
				монтажное основание	1	<u>.</u>	
			P940078 00002	тумба GIOTTO BT A30U	1	57350,0	64980,0
		со стрелой 3,2 м овального сечения 70х35мм без	N999507	крепление + кожух	1	3000,0	04780,0
		пластиковых накладок, функция "антиветер", светоотражающие наклейки (12шт).		, ,		0000//	
	н	Cocroorpointing Care in the Ca	RS728024	стрела овальная 3,2м	1	4630,0	
	E		P940078 00002	тумба GIOTTO BT A30U	1	57350,0	66250,0
	к	со стрелой 4,6 м овальногосечения 70х35мм без пластиковых накладок, функция "антиветер", светоотражающие наклейки (12 шт).	N999507	крепление + кожух	1	3000,0	
	О М	,	RS728021	стрела овальная 4,6м	1	5900.0	
	п		P940078 00002	тумба GIOTTO BT A30U	1	57350,0	68865,0
	Л	со стрелой 3,2 м прямоугольной, с наклейками (12шт) и пластиковыми накладками красного цвета снизу и	N999507	крепление + кожух	1	3000,0	
	E	сверху стрелы, подсветка стрелы в качестве дополнительной опции.	RS728023	стрела 3,2 м	1	5330.0	
	T		P120028 00001	пластик. накладки РСАЗ	1	3185,0	
	ы	*46	P940078 00002	тумба GIOTTO BT A30U	1	57350,0	72170,0
		со стрелой 4,6 м прямоугольной, с наклейками (12шт) и пластиковыми накладками красного цвета снизу	N999507	крепление + кожух	1	3000,0	
		стрелы, подсветка стрелы в качестве дополнительной опции.	RS728001	стрела 4,6 м	1	7770.0	
			P120028 00002	пластик. накладки РСА4	1	4050,0	
B-EBA WI-FI GATEWAY	B-EBA	плата WIFI управления автоматикой BFT через устройства на платформе Android и IOS, кол-во управляемых устройств без ограничения, (неограниченное количество пользователей IOS и Android с одинаковыми правами, или до 5 пользователей при одном администраторе (или установщике), открытие по GPS локации в IOS.	P111494	плата WIFI	1		8250,0
	двигатель 24В, открытие 5 с, до 2400 циклов в	КОМПЛЕКТ ШЛАГБАУМА GIOTTO BT A 60 U С ПРЯМОУГОЛЬНОЙ СТРЕЛОЙ 6,4 м	RS940080 00005	тумба GIOTTO BT A60U	1		98500,0
GIOTTO BT A 60 U *	сутки,интенсивного использования, плавный пуск,ускорение/замедление,			крепление + кожух	1		
U-Link	возможна синхронная работа 2- х шлагбаумов с платой B-EBA RS485 LINK.	Рекомендуется опора под стрелу !!!		стрела 6,4 м	1		
G-Link		пластиковая накладка снизу стрелы		пластик. накладки РСАЗ			
				фотоэлементы СОМРАСТА	1		
				монтажное основание	1		
			P940080 00002	тумба GIOTTO BT A60U	1	78070,0	90320,0
	н	со стрелой 6,4 м овального сечения 70х35мм без пластиковых накладок, функция "антиветер", светоотражающие наклейки (18шт).Рекомендуется	N999507	крепление + кожух	1	3000,0	
	E	опора под стрелу !!!	RS728022	стрела 6,4м	1	9250,0	
	К		P940080 00002	тумба GIOTTO BT A60U	1	78070,0	91730,0
	0	со стрелой 6,4 м м прямоугольной, с наклейками (18шт) без пластиковых накладок.	N999507	крепление + кожух	1	3000,0	
	M		RS728002	стрела 6,4 мм	1	10660,0	

1	п						
	Л Е	со стрелой 6,4 м прямоугольной, с наклейками (18шт)	P940080 00002	тумба GIOTTO BT A60U	1	78070,0	94915,0
	K	и пластиковыми накладками красного цвета снизу стрелы, подсветка стрелы в качестве дополнительной	N999507	крепление + кожух	1	3000,0	
	т	опции.Рекомендуется опора под стрелу !!!	RS728002	стрела 6,4 м	1	10660,0	
	Ы		P120028 00001	пластик. накладки РСАЗ	1	3185,0	
			P940076 00002	тумба MICHELANGELO BT A60 U	1	103920,0	141210,0
			N728026	стрела ATT 704 L=4.3M	1	14270,0	
MICHELANGELO BT		двигатель 24В, открытие за 6 сек, до 4500 циклов в сутки, для интенсивного использования, плавный пуск,	N728028	стрела ATT 502 L=2,45M	1	6270,0	
A 60 U *		ускорение/замедление, встроенный 2-х канальный приемник, подсветка стрелы и тумбы в качестве	N999607	крепление+кожух стрелы	1	5040,0	
(стрела 6,3 м)		дополнительной опции. Возможна синхронная работа 2-х шлагбаумов с платой SCS1.	P120028 00004	пластиковые накладки на стрелу MCL PCA6	1	6050,0	
U-Link			RS120025	опора стрелы	1	5660,0	
	100		P940077 00002	тумба MICHELANGELO BT A80 U	1	130160,0	173770,0
(S)			N728026	стрела ATT 704 L=4.3M	1	14270,0	
U-Link MICHELANGELO BT		двигатель 24В, открытие за 6 сек, до 4000 циклов в сутки, для интенсивного использования, плавный пуск, ускорение/замедление, встроенный 2-х канальный	N728027	стрела АТТ 504 L=4,6M	1	11250,0	
А 80 U * (стрела 8,8 м)	приемник, стрела составная, подсветка стрелы и тумбы в качестве дополнительной опции. Возможна синхронная работа 2-х шлагбаумов с платой SCS1.	P120028 00005	пластиковая накладка на стрелу MCL PCA8	1	7390,0		
			N999607	крепление+кожух стрелы	1	5040,0	
			RS120025	опора стрелы	1	5660,0	
Шлагбаум без мотора		Шлагбаум механический, корпус разборный					
,	\	(компактная упаковка корпуса), толщина стали 8 мм, цвет серый RAL 7015, может запираться навесным	RS940062 00002	основание с ручкой без стрелы	1		21500,0
Шлагбаум механический под стрелы 4,6 или 6,4 м		замком на тумбе в положении открыто и закрыто (замка нет в комплекте), под стрелу овального сечения 70х35мм без пластиковых накладок. Тумба совместима с монтажным основанием, с любыми опорами ВFT, овальными стрелами ВFT 4,6 или 6,4 м.	Выбрать стрелу				
Универсальные аксесс	уары для шлагбаумов						
THERMO		обогрев для шлагбаумов, термостат управления в комплекте, рекомендуется при температурах ниже -20°C.	P120018	обогрев шлагбаумов	1		6400,0
FAF3 RS	Ĭ	опора под бетонирование, высота 1500 мм, без прямоугольного основания.	RS120023	опора под бетонирование	1		4400,0
FAF2R	Y	опора с прямоугольным основанием, регулируемая по высоте.	RS120025	опора регулируемая	1		5660,0
FAF2R антивандальная опция		антивандальная регулируемая по высоте опора для шлагбаумов 24V GIOTTO и MICHELANGELO с креплением эл.магнитного замка на прямоугольной стреле (3,2, 4,6 или 6,4 м). На опоре - ответная часть замка. Подключение замка через стрелу к блоку управления шлагбаумом.	RS120000	опора регулируемая+ эл. Магнитный замок для крепления на стрелу	1		10680,0
MOOVI GAMA AQ AT		опора подвижная+амортизатор для прямоугольных стрел.	D940009	опора подвижная + амортизатор	1		5400,0
CS15 RS	Ī	стойка с козырьком под считыватели ,выключатели с ключом, кодовые замки,(RAL7015) регулируемая по высоте 900+700 мм	RS120024	стойка с козырьком	1		7160,0
SB		шторка подвесная для прямоугольных стрел шлагбаумов, алюминиевая, длина 2 метра	D573003 RS	шторка (2 метра)	1		6700,0
MOOVI ART90		шарнир для складной стрелы прямоугольной, серии ELL, скрытый цепной механизм внутри стрелы, надежное натяжение, интенсивное использование.	N728051	шарнир дляскладной стрелы	1		35500,0

Аксессуары для шлагбаумов MOOVI и GIOTTO					
MBU02	монтажное основание тумбы шлагбаума MOOVI/GIOTTO.	MBU02	монтажное основание MOOVI и GIOTTO	1	2260,0
ELL 3,2m	стрела овального сечения 3,2 Ø70х35мм, функция "антиветер", светоотражающие наклейки (8шт).	RS728024	стрела овальная 3,2м	1	4630.00
ELL 4,6m	стрела овального сечения 4,6 Ø70х35мм, функция "антиветер", светоотражающие наклейки (12шт).	RS728021	стрела овальная 4,6м	1	5900,0
ELL 6,4m	стрела овального сечения 6,4 ¢70х35мм, функция "антиветер", светоотражающие наклейки (18шт).	RS728022	стрела овальная 6,4м	1	9250,0
ELL3,2M	стрела прямоугольная 3,2 м. мооvi, Giotto светоотражающие наклейки (8шт).	R\$728023	стрела шлагбаума ELL3	1	5330,0
ELL4,6M	стрела прямоугольная 4,6 м. мооvi, GIOTTO светоотражающие наклейки (12шт).	RS728001	стрела шлагбаума ELL4	1	7770,0
ELL 6,4m	стрела прямоугольная 6,4 м. мооvi, Giотто светоотражающие наклейки (18шт).	R\$728002	стрела шлагбаума ELL6	1	10660,0
РСАЗ	пластиковые накладки (6 м) на стрелу, красного цвета .	P120028 00001	пластиковые накладки РСА 3	1	3185,0
PCA4	пластиковые накладки (8 м) на стрелу, красного цвета	P120028 00002	пластиковые накладки РСА 4	1	4050,0
PCA6	пластиковые накладки (12 м) на стрелу, красного цвета.	P120028 00004	пластиковые накладки РСА 6	1	6050,0
GIOTTO BAT	аварийное питание GIOTTO	P120017	аварийное питание	1	6870,0
MOOVI LIGHT3	компект подсветки стрелы ELL3	P120001 00001	подсветка стрелы ELLI3	1	8550,0
MOOVI LIGHT5	компект подсветки стрелы ELL5	P120001 00002	подсветка стрелы ELLI5	1	10180,0
Аксессуары для шлагбаумов MICHELANGELO					
вм	монтажное основание тумбы шлагбаума MICHELANGELO 60/80	D730964	монтажное основание для шлагбаумов MICHELANGELO 60/80	1	2850,0
SCS1	плата для синхронизации двух шлагбаумов 24B GIOTTO/MICHELANGELO. Для синхронизации 2-х шлагбаумов требуется 2 платы. Цена за 1 шт.	P111376	плата синхронизации шлагбаумов	2	2430,0
ATT 704	стрела овальная 4,3м, Ø70мм, для MICHELANGELO	N728026	стрела шлагбаума	1	14270,0
ATT 504	стрела овальная 4,6м, Ø50мм, для MICHELANGELO	N728027	стрела шлагбаума	1	11250,0
ATT 502	стрела овальная 2,45м, Ø50мм, для MICHELANGELO	N728028	стрела шлагбаума	1	6270,0
MCL PCA6	пластиковые накладки (12 м).	P120028 00004	пластиковые накладки MICHELANGELO 60	1	6050,0
MCL PCA8	пластиковые накладки (16 м).	P120028 00005	пластиковые накладки MICHELANGELO 80	1	7390,0
MCL BAT	аварийное питание для MICHELANGELO	P125011	аварийное питание MICHELANGELO	1	5270,0
KIT MCL LIGHT	компект подсветки стрелы MICHELANGELO (6 шт.)	P120005 00001	блок сигнальный светодиодный на стрелу MICHELANGELO	1	9005,0
KIT SCHEDA MCL	плата управления подсветки	P120009	плата управления	1	2330,0
KIT MCL LAMPO	подсветка тумбы MICHELANGELO	P120006	подсветка тумбы	1	6165,0

Высокоскоростные шлагбаумы О&О						
MAXIMA ULTRA 35 SM U-Link	управление инвертором, встроенный 2-х канальный приемник на 2048 пультов, стрела овальная, резиновые накладки.	322000/1-B	Шлагбаумы MAXIMA ULTRA 35 SM	1	179500,0	
	скорость открытия 0.7 с- 3 с (время работы до замедления), до 20000 циклов в сутки, ресурс 5 млн. циклов,	323228-В	ОМЕGA ATM U35 крепление+кожух	1	12230,0	
		322000/3-U	MLB3 пружина синяя до 3,5 м MAXIMA U35	1	3050,0	206530,0
		323101-B	АТМ 30 стрела 3м	1	10200,0	
		323220-U	пластиковая накладка ATM 30	1	1550,0	
	Возможна установка стрелы 5 м АТМ 50 вместо стрелы 3м АТМ 30	323103-B	АТМ 50 стрела 5м	1	18000,0	
		323221-U	пластиковая накладка ATM 50	1	2831,0	под заказ
		322000/4-U	MLB3 пружина зеленая	1	3351,0	
Аксессуары для шлагбаумов О&О						
Шарнир стрелы горизонтальный	при ударе шарнир откидывается на 90 гр.	323122	шарнир	1		8400,0
Комплект концевых выключателей¾	для подключения светофора или к парковочной системе	393000		1		4450,0
светод. подсветка стрелы	светодиодный шнур с платой управления	323200	светодиодный шнур	1		8900,0

Рекомендуемая розничная цена - это цена от Партнера ВFT, осуществляющего монтаж, гарантийное и сервисное обслуживание, с НДС, без стоимости монтажа.

Примечания:

- 1) Встроенный в блоках радиоприемник (в приводах со знаком *) запоминает до 63 пультов
- 2) Наличие позиций, выделенных серым цветом уточняйте у менеджеров.
- 3) Указаные данные по площади верны для секционных ворот стандартного подъема, если ворота вертикального/высокого/низкого подъема, то максимальная площадь ворот для данного привода уменьшается на 20%. Для ворот со встроенной калиткой еще минус 10%.
- 4) Все изображения являются ознакомительными и могут быть изменены без предварительного уведомления. Для получения официальной технической информации обращайтесь в сервисную службу подразделения BFT S.p.A. в России.

Технологии автоматики BFT:

D-Track - система динамически изменяющегося и самонастраиваемого тягового усилия, в зависимости от изменений условий работы (например в зимнее время или при изменении геометрии ворот). Оптимизирует износ двигателя, защищает от перебоев в работе.

Условия Гарантии:

- ВҒТ обеспечивает защиту своих Клиентов с помощью гарантии, действующей на следующих условиях:
 - 36 месяцев с даты отгрузки, указанной в накладной для официальных Партнеров BFT (подтверждается подписанным Партнерским договором);
 - 12 месяцев с даты покупки для остальных клиентов ВҒТ.



Официальный прайс-лист на автоматику BFT с 01 сентября 2020 г.

Указанные цены - рекомендованные розничные в рублях.

Официальное подразделение BFT S.p.A. В России, ООО "Зомфи" Москва, ул.Сторожевая, 26, офис 508, тел.: +7 495 781 6027

bftrus-automation.ru / bftrussia@gmail.com

Электромеханические бо	2552551 C C C		bftr	us-automation.ru	/ <u>bft</u>	russia@gmail.com
EASY 115/500	This page odd	без светодиодных огней, h=500мм, d=115мм, электромеханический столб (боллард), время открытия 6с, до 2000 циклов в сутки, IP67, -40°C - +60°C, без сигнальных огней.	303000	столб электромеханическ ий	1	142000,0
EASY RUS 220/500-6 без сигнальных огней		<mark>без светодиодных сигнальных огней,</mark> h=500мм, d=220мм, , время открытия 6 с, энергия удара= 14000 Дж, IP67, интенсивность до 1000 циклов в сутки, - 45°C - +60°C, вес 105кг. Цвет крышки, трубы и основания - черные.	RS303057 RS303055	боллард электромеханическ ий	1	143900,0
EASY RUS L 220/500-6 с сигнальными огнями		со светодиодными сигнальными огнями, h=500мм, d=220мм, , время открытия 6с, энергия удара= 14000 Дж, IP67, интенсивность до 1000 циклов в сутки, -45°C - +60°C, вес 105кг. Цвет крышки, трубы с лампами - темно-синий, цвет основания - черный.	RS303055 RS303056	боллард электромеханическ ий	1	164400,0
EASY RUS 220/700-6 без сигнальных огней		<mark>без светодиодных сигнальных огней,</mark> h=700мм, d=220мм, , время открытия 9с, энергия удара= 14000 Дж, IP67, интенсивность до 1000 циклов в сутки, - 45°C - +60°C, вес 120кг. Цвет крышки, трубы и основания - черные.	RS303051 RS303053	боллард электромеханическ ий	1	163750,0
EASY RUS L 220/700-6 с сигнальными огнями	Octo	со светодиодными сигнальными огнями h=700мм, d=220мм,, время открытия 9с, энергия удара= 14000 Дж, IP67, интенсивность до 1000 циклов в сутки, - 45°C - +60°C, вес 120кг. Цвет крышки, трубы с лампами - темно-синий, цвет основания - черный. Без звукового сигнала.	RS303051 RS303052	боллард электромеханическ ий	1	178750,0
EASY RUS L 220/700-6 с сигнальными огнями нержавейка		со светодиодными сигнальными огнями, h=700мм, d=220мм, , время открытия 9с, энергия удара= 15000 Дж, IP67, интенсивность до 1000 циклов в сутки, - 45°C - +60°C, вес 122кг. Цвет крышки трубы с лампами - темно-синий, цвет основания - черный. Без звукового сигнала.	RS303051 350001-RS-OX RS303052	усиленный боллард электромеханическ ий с накладкой из нержавейки	1	241750,0
STOPPY MBB/ DACOTA 220/500	•	светодиодные сигнальные огни и звуковой сигнал, h=500мм, d=220мм, время открытия бс, энергия удара= 10500 Дж, IP67, интенсивность до 2000 циклов в сутки, - 45°C - +60°C, вес 93кг.	R95000800003	боллард электромеханическ ий	1	AKLU/Я 260000,0
STOPPY MBB/DACOTA 220/500/8 - усиленный		светодиодные сигнальные огни и звуковой сигнал, h=500мм, d=220мм, стенка столба 8 мм , время открытия 6с, энергия удара= 16000 Дж, IP67, интенсивность до 1000 циклов в сутки, -45°C -+60°C, вес 93кг.	RS95000800003 RS000000	боллард электромеханическ ий	1	по запросу
STOPPY MBB/ DACOTA 220/500 нержавейка		светодиодные сигнальные огни и звуковой сигнал, h=500мм, d=220мм, , время открытия 6с, энергия удара= 12000 Дж, IP67, интенсивность до 1500 циклов в сутки, сигнальные огни и звуковой сигнал, - 45°C - +60°C, вес 95кг.	R950008 00003 350000 RSOX	усиленный боллард электромеханическ ий с накладкой из нержавейки	1	326000,0
STOPPY MBB/DACOTA 220/700		светодиодные сигнальные огни и звуковой сигнал, h=700мм, d=220мм, время открытия 9с, энергия удара= 10500 Дж, IP67, интенсивность до 2000 циклов в сутки, - 45°C - +60°C, вес 97кг.	R95000900003	боллард электромеханическ ий	1	<u>АКЦИЯ</u> 278300,0
STOPPY MBB/DACOTA 220/700/8 - усиленный		светодиодные сигнальные огни и звуковой сигнал, h=500мм, d=220мм, стенка столба 8 мм , время открытия 6с, энергия удара= 16000 Дж, IP67, интенсивность до 1000 циклов в сутки, - 45°C - +60°C, вес 93кг.	RS95000800003 RS000000	боллард электромеханическ ий	1	по запросу
STOPPY MBB/ DACOTA 220/700 нержавейка		светодиодные сигнальные огни и звуковой сигнал, h=700мм, d=220мм, время открытия 9с, энергия удара= 12000 Дж, IP67, интенсивность до 2000 циклов в сутки, - 45°C - +60°C, вес 97кг.	R950009 00003 350001 RSOX	усиленный боллард электромеханическ ий с накладкой из нержавейки	1	349700,0
PERSEO CBE для боллардов MBB / DACOTA	**	блок управления боллардами ВЕТ, поддерживает до 4 столбов, встроенный приемник на 2048 пультов, возможность активирования подогрева обмотки двигателя. Рекомендуется подключение аварийного питания STOPPY BAT.	381785-B	блок управления боллардами	1	34000,0
ВАТТ DK аварийное питание STOPPY		аварийное питание для STOPPY MBB	303288-U	аварийноге питание	1	23255,0

Гидравлические против	отаранные и антиреррористи	ческие (К4 и К12) болларды О&О				
GRIZZLY 275/600-6 SCT LIGHT VERN		светодиодные сигнальные огни и звуковой сигнал, h=600мм, d=273мм, время открытия 5с,стенка столба 6мм, энергия удара=20000Дж, интенсивность до 3000 циклов в сутки, IP67, -40°C - +60°C, интегрированная в монтажный стакан гидравлическая станция.	350200	боллард гидравлический	1	398000,0
GRIZZLY 275/600-6 SCT LIGHT VERN нержавейка		светодиодные сигнальные огни и звуковой сигнал, h=600мм, d=273мм, время открытия 5с,стенка столба 6мм, энергия удара=22000Дж, энергия разрушения=255000Дж, интенсивность до 3000 циклов в сутки, IP67, -40°C - +60°C, интегрированная в монтажный стакан гидравлическая станция.	350200 350200 RS OX	усиленный боллард гидравлический с накладкой из нержавейки		по запросу
GRIZZLY 275/800-10 SCT LIGHT VERN		светодиодные сигнальные огни и звуковой сигнал, h=800мм, d=273мм, время открытия 6,5с, стенка столба 10 мм, энергия удара=2000Дж, энергия разрушения= 250000Дж, интенсивность до 3000 циклов в сутки, IP67, -40°C - +60°C, интегрированная в монтажный стакан гидравлическая станция.	350470	боллард гидравлический	1	471500,0
GRIZZLY 275/800-10 SCT LIGHT VERN нержавейка	•	светодиодные сигнальные огни и звуковой сигнал, h=800мм, d=273мм, время открытия 6,5с, стенка столба 10 мм, энергия удара=22000Дж, энергия разрушения= 255000Дж, интенсивность до 3000 циклов в сутки, IP67, -40°C - +60°C, интегрированная в монтажный стакан гидравлическая станция.	350470 350470RS OX	усиленный боллард гидравлический с накладкой из нержавейки		по запросу
XPASS В 275/800С L К4 стенка столба 10 мм		Противотаранный сертификат К4, светодиодные сигнальные огни и звуковой сигнал, h=800мм, d=273мм, время открытия 6,5с, стенка столба 10 мм, энергия удара=150000Дж, энергия разрушения= 800000Дж интенсивность до 3000 циклов в сутки, 1P67, -40°C - +60°C, интегрированная в монтажный стакан гидравлическая станция.IWA14-1 and PAS68 certified (equivalent to K4). Painted steel stem, H 800 mm	Предзаказ срок поставки Змесяца	боллард гидравлический	1	по запросу
XPASS B 330/1200 BODY L		Антитеррористический сертификат К12,светодиодные сигнальные огни и звуковой сигнал, h=1200мм, d=330мм, стенка столба 25 мм, энергия удара=200000Дж, энергия разрушения= 2100000Дж.Нужно доукомплектовать гидравлической станцией или гидравлической станцией с EFO системой (быстрое открытие).	Предзаказ срок поставки Змесяца	боллард гидравлический	1	по запросу
		Гидравлическая станция для каждого К12 болларда, при отключении эл. Питания удерживает столб открытым.	Предзаказ срок поставки Змесяца	гидравлическая станция		по запросу
		Гидравлическая станция для каждого К12 болларда, при отключении эл. Питания удерживает столб открытым. Дополнительно оснащена системой быстрого открытия (EFO).	Предзаказ срок поставки Змесяца	гидравлическая станция + система быстрого открытия EFO		по запросу
RSDTE10/15		Масло гидравлическое	RSDTE10/15	масло гидравлическое	1 литр	845,0
PERSEO CBE 230.Р для GRIZZLY	3.4	блок управления боллардами ВFT и О&О, поддерживает до 4 столбов, встроенный приемник на 2048 пультов, возможность активирования подогрева обмотки двигателя от встроенного термодатчика.	381785-B	блок управления	1	34000,0

Аксессуары для боллардов					
FULL TOTEM/320 mm	высота в сборе -1800 мм, d=320 мм, толщина стали - 5мм, цвет RAL 7015 серый, катафорез + порошковая покраска. Состав - 2 модуля, монтажный комплект арт.394360 и светодиодный светофор арт.394350, - верхний модуль арт. 394310 с алюминиевой передней крышкой, нижний арт. 394300 - со стальной.	394330	комплект модульной уличной стойки для блоков управления и аксессуаров управления	1	под заказ 131000,0
FULL TOTEM/275 mm	высота в сборе -1930 мм, d=275 мм, толщина стали - 6 мм, цвет RAL 7015 серый, порошковая покраска. Состав - 2 модуля, монтажный комплект и подсветка (желтый дюралайт) - верхний с передней стальной крышкой, - нижний с передней стальной крышкой.	RS394330	модульная уличная стойка для блоков управления и аксессуаров управления	1	72000,0
дренажный колодец без крышки для столбов 500 мм.	Колодец для столбов 500 мм (EASY115/500, EASY RUS 220/500, STOPPY MBB 220/500) под квадратную сьемную чугунную крышку. Дополнительно требуется - дренажный насос (не входит в комплектацию) и трубы диаметром 125 мм для подвода дренажа от боллардов (не входят в комплектацию) .	по запросу	корпус колодцабез крышки	1	по запросу
дренажный колодец без крышки для столбов 600, 700 и 800 мм.	Колодец для столбов 600, 700 и 800 мм (EASY RUS 220/700, STOPPY МВВ 220/700, GRIZZLY 275/600, GRIZZLY 275/800) под квадратную съемную чугунную крышку. Дополнительно требуется - дренажный насос (не входит в комплектацию) и трубы диаметром 125 мм для подвода дренажа от боллардов (не входят в комплектацию).	по запросу	корпус колодцабез крышки	1	о запросу
Чугунная крышка	квадратная чугунная крышка 360х360 мм дренажного колодца	350026	крышка колодца	1	12100,0
Дренажный насос	Рекомендуется погружной дренажный насос со встроенным поплавком и автоматическим режимом работы. Максимальный диаметр насоса не более 275 мм.			1	о запросу
Подьемные столбы (газ-лифт)					
SCUDO G 114/470- 4	Подъемный механический столб, h=470мм, d=114мм, стенка столба - 4 мм, серый RAL 7015, со светоотражающей наклейкой, подъем газ-лифтом, опускание вручную (ногой или рукой), ключ разблокировки в комплекте.	RS303851	столб механический	1	43000,0
SCUDO G 114/470 - 2 с нержавейкой	Подъемный механический столб, h=470мм, d=114мм, стенка столба из нержавейки - 2 мм, серый RAL 7015, со светоотражающей наклейкой, подъем газ-лифтом, опускание вручную (ногой или рукой), ключ разблокировки в комплекте.	под заказ	столб механический	1	52000,0
SCUDO G 220/470 -4	Подъемный механический столб, h=470мм, d=220мм, стенка столба - 4мм, серый RAL 7015, со светоотражающей наклейкой, подъем газ-лифтом, опускание вручную (ногой или рукой), ключ разблокировки в комплекте. Возможно исполнение с накладкой из нержавейки RS303853 - цена по запросу.	RS303852	столб механический	1	66100,0
Фиксированные столбы					
SCUDO F 114/500 4 анкерный тип 2	Фиксированый столб, h=500мм, d=114мм, стенка столба - 4 мм, серый RAL 7015, со светоотражающей наклейкой, .	RS303865	столб фиксированный	1	9500,00
SCUDO F 114/2 анкерный тип 2 с нержавейки	Фиксированый стол из нержавейкиб, h=500мм, d=114мм, стенка столба - 2 мм, серый RAL 7015, со светоотражающей наклейкой,.	под заказ	столб фиксированный	1	17500,00
SCUDO F 220/500 - 6 бетонируемый тип 1	Фиксированый столб, h=500мм, d=220 мм, стенка столба - 6 мм, серый RAL 7015, со светоотражающей наклейкой, .	под заказ	столб фиксированный	1	20000,00
SCUDO F 220/500 - 6 - анкерный тип 2	Фиксированый столб, h=500мм, d=220 мм, стенка столба - 6 мм, серый RAL 7015, со светоотражающей наклейкой, .	RS303861	столб фиксированный	1	21500,00
SCUDO F 220/700 - 6 бетонируемый тип 1	Фиксированый столб, h=700мм, d=220 мм, стенка столба - 6 мм, серый RAL 7015, со светоотражающей наклейкой, .	RS303860	столб фиксированный	1	23000,00
SCUDO F 220/700 - 6 анкерный тип 2	Фиксированый столб, h=700мм, d=220 мм, стенка столба - 6 мм, серый RAL 7015, со светоотражающей наклейкой, .	под заказ	столб фиксированный	1	24500,00
SCUDO F 220/700 - 6 бетонируемый тип 1 с чугунным фланцем	Фиксированый столб, h=700мм, d=220 мм, стенка столба - 6 мм, серый RAL 7015, со светоотражающей наклейкой, .	под заказ	столб фиксированный	1	30000,00
	Чугунный квадратный фланец под столб 220 мм	127142050001	Фланец корп+пластина	1	18000,0
	Чугунная крышка с сигнальными огнями 220 мм,	127141670001	Крышка столба+подсвет	1	25850,0
SCUDO F 273/600 -6 бетонируемый тип 1	Фиксированый столб, h=600мм, d=273мм, стенка столба - 6 мм, серый RAL 7015, со светоотражающей наклейкой, .	под заказ	столб фиксированный	1	27000,00
SCUDO F 273/600 -6 анкерный тип 2	Фиксированый столб, h=600мм, d=273мм, стенка столба - 6 мм, серый RAL 7015, со светоотражающей наклейкой, .	под заказ	столб фиксированный	1	30000,00

SCUDO F 273/800 -10 бетонируемый тип 1	Противотаранный фиксированый столб, h=800мм, d=273мм, стенка столба - 10 мм, серый RAL 7015, со светоотражающей наклейкой,	под заказ	столб фиксированный	1	46000,00
SCUDO F 273/800 -10 анкерный тип 2	Противотаранный фиксированый столб, h=800мм, d=273мм, стенка столба - 10 мм, серый RAL 7015, со светоотражающей наклейкой, .	под заказ	столб фиксированный	1	48000,00
SCUDO F 273/800 -10 K4 бетонируемый тип 1 с чугунным фланцем	Противотаранный фиксированый столб, h=800мм, d=273мм, стенка столба - 10 мм, серый RAL 7015, со светоотражающей наклейкой, .	под заказ	столб фиксированный	1	56000,00
	Чугунный квадратный фланец под столб 273 мм	под заказ		1	42330,0
	Чугунная крышка с сигнальными огнями 273 мм,	1271603 60001	Крышка столба+подсвет	1	31500,0
SCUDO F 325/1200 -25 K12	Фиксированый столб, h=1200мм, d=325мм, стенка столба - 25 мм, серый RAL 7015, со светоотражающей наклейкой, .	под заказ	столб фиксированный	1	по запросу

ТИП 1 под бетонирование

ТИП 2 - анкерное крепление

