

Продажа комплектующих РОЛТЭК
во Владимире **+7 (905) 144-11-81**

ПРАЙС-ЛИСТ

Автоматика для откатных ворот R-Tech

	Код	Наименование	Технические характеристики	Цена, руб.
	SL1000AC	Привод для откатных ворот SL1000AC с самоблокирующимся редуктором, встроенным блоком управления и радиоприемником; 2 запрограммированных 4х канальных пульта; подставка универсальная; механич. концевые выключатели. Вес створки - до 1000 кг.	питание 230 В мощность 400 Вт максимальное тяговое усилие 900 Н скорость движения створки 12 м/мин интенсивность 35% рабочая температура -40°С ~ +70°С класс защиты IP54	17 390
	SL1000AC.M	Привод для откатных ворот SL1000AC.M с самоблокирующимся редуктором, встроенным блоком управления и радиоприемником; 2 запрограммированных 4х канальных пульта; подставка универсальная; магнит. концевые выключатели. Вес створки - до 1000 кг.	питание 230 В мощность 400 Вт максимальное тяговое усилие 900 Н скорость движения створки 12 м/мин интенсивность 35% рабочая температура -40°С ~ +70°С класс защиты IP54	17 390
	SL1500	Привод для откатных ворот SL1500 с самоблокирующимся редуктором, встроенным блоком управления и радиоприемником; 2 запрограммированных 4х канальных пульта; монтажный комплект. Вес створки - до 1500 кг.	питание 230 В мощность 400 Вт максимальное тяговое усилие 1400 Н скорость движения створки 12 м/мин интенсивность 35% рабочая температура -40°С ~ +70°С класс защиты IP54	19 400
	RT-4	Пульт управления 4х канальный	тип элемента питания 2032 рабочая частота 433,92 МГц динамический код	750
	RT-LA230V	Лампа сигнальная со встроенной антенной 230 V	питание 220 - 240 В AC тип лампы - светодиодная потребляемая мощность 2 Вт частота мигания 1 с	1 235
	RT-A1	Антенна	рабочая частота 433,92 МГц длина кабеля 3 м способ крепления - магнитный	1 140
	RT-F1	Фотоэлементы	питание 10,5 - 24 В DC тип - релейный индикаторы состояния дальность действия 20 м	1 215
	RT-GE-RCV1	Приемник внешний	рабочая частота 433,92 МГц динамический код количество программируемых пультов в память приемника 500 шт. дальность действия не менее 30 м	1 850
	A-RTU5024	Контроллер GSM RTU5024	питание 9 - 24 В DC память номеров 1000 шт.	5 625